



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Ф-06-003

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-05228 від 7 жовтня 2024 р.

Добавка дієтична

Кардіовіол

Назва продукції: Кардіовіол
Розмір та тип пакування: 2 блістера по 15 капсул
Номер партії: 040924
Розмір партії: 1 498 шт.
Дата виробництва: 30 вересня 2024 р.
Дата закінчення терміну придатності: Вересень 2026 р.
Адреса ділянки з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
Аналіз виконано згідно: У У 10.8-01973472-021:2021
Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Тверда желатинова капсула з однорідним дрібнодисперсним порошком. Допускається неоднорідність	Відповідає
Колір	Упаковка та маркування відповідають встановленим вимогам. Пошкодження, що негативно впливають на якість продукції, відсутні	Відповідає
Запах та смак	Характерний кольору сировини, яка використовується	Відповідає
Втрата в масі при висушуванні	Специфічний, обумовлений використаною сировиною. Не допускається запах цвілі, затхлості та сторонні запахи	Відповідає
Однорідність маси вмісту капсул	Не більше 5,0%	0,3%
Розпадання капсул	З 20 випроб. мас вмісту капсули доп-ся не більше 2 капсул з відх-ям від сер. маси $\pm 7,5\%$; не допускається жодного відх-я від середньої маси більше $\pm 20\%$	487 мг
Кількість штук в упаковці	Не більше 30 хв., якщо розпалися всі шість капсул	27 хв
Маркування	Не менше, ніж зазначено на упаковці	Відповідає
Об'єм вмісту упаковки	Згідно вимог ТУ У 10.8-01973472-021:2021	Відповідає
	Відхилення від маси нетто при пакуванні у споживчу тару не повинні перевищувати допустимих	Відповідає

Умови зберігання: В транспортній тарі у складських приміщеннях при температурі від +2 °С до +25 °С та вологості повітря не більше 75%

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-01973472-021:2021

Начальник ВКЯ

Каллер І.В. 07.10.2024



Вх. ак. № 1374
14.10.24