

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу:

Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE"

Розмір:

Fr20; Fr22; Fr24; Fr26

Виробник:

ТОВ «ДопомогА-І», на виробничих потужностях "Well Lead Medical Co., Ltd."

Номер партії:

2404010754

Дата виготовлення:

2024.04

Термін придатності:

2029.03

№	Параметр, що підлягає перевірці		Вимоги	Результат тесту			
1	Зовнішній вигляд	Поверхня	Поверхня трубки, наконечника, балону та вічка повинна бути гладкою та без сторонніх речовин.	Відповідає вимогам			
		Пакування	Чіткі написи, відсутність пошкоджень, відсутність забруднення.				
2	Вироби що тестиуються (розміри)			Мас відповідати вимогам	Fr20 (30мл)	Fr22 (30мл)	Fr24 (30мл)
	Розміри	Зовнішній діаметр			6,77	7,40	8,06
		Корисна довжина каналу			289	288	287
		Корисна довжина			338	339	338
		Загальна довжина			398	399	399
	Симетричність балону	Надуйте балон відповідно до його об'єму. Симетричність балону в надутому вигляді має бути в межах 3:1		Відповідає вимогам			
3.	Швидкість потоку (мл/хв)	Дренажний канал Зрошувальний канал		1115	1510	2100	2690
4.	Міцність	При проведенні тестування відповідно до методу, вказаного в додатку А, клапан та тіло катетера не повинні відділятись, на тілі та канал катетера не повинно бути ознак пошкодження.		Не застосовується			
5.	Міцність конектора	При проведенні тестування відповідно до методу, вказаного в додатку В, дренажний канал не повинен відриватись від тіла катетера.		Відповідає вимогам			
6.	Міцність балону	При проведенні тестування відповідно до методу, вказаного в додатку С/Д, балон не повинен протікати та закривати дренажні отвори, відсоток води, що повернулася не менше показників, вказаних в таблиці 3.		Відповідає вимогам			
7.	Реакція балону в надутому стані відносно сили тяжіння	Весь балон катетеру не повинен бути в або проходити через циліндр		Відповідає вимогам			
8.	Міцність на розрив	При тестуванні частини або всього катетера, міцність на розрив не повинна бути менше визначеної величини		Відповідає вимогам			
9.	Стійкість до перегинів	При тестуванні щодо відповідності вимогам, швидкість потоку не повинна бути менше 50% величини, визначеної при тестуванні швидкості потоку		Відповідає вимогам			
10.	Стерильність	Має відповідати вимогам EN 556		Відповідає вимогам			
11.	Залишкова кількість ЕО	Має відповідати вимогам ISO 10993-7		Відповідає вимогам			

**Висновок:** медичний виріб відповідає вимогам стандарту ISO 20696:2018  
 Номер технічного файлу та декларації відповідності

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№ 9-W

ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості  
 Дата сертифікату: 06.08.2024

Ольга ДОРОГУНЦОВА

